No image found

LABORTECHNIK FRÃ¶BEL GMBH
Bazienstr. 18f, D-88131 Lindau (0049)017676986491 | kontakt(at)labequip.de

LABINCO L80 PTFE Coated Hotplate 10 ltr. 325Â°C

Beschreibung

Model L-80 St.steel

- Hotplate: Aluminium PTFE coating 145 mm diam.
- With Stainless Steel effcient reflectors
- Thermostatic controlled 50-320C
- Housing from casted aluminum
- Electrostaticaly applied powder coated
- M-10 threaded support rod connection

- Hotplate 145 mm diam. Aluminium PTFE Coated
- Hotplate temperature 50-325C
- Dimensions (WxDxH) 172 x 286 x 125 mm
- Weight 2 kg
- Art.nr.80002 (230V) 80012 (115V)

Zustzliche Informationen

Anzahl der Positionen	1
Max. Beladung	10 ltr
Motorleistung/Eingang (W)	'-
Motorleistung/Ausgang (W)	'-
Geschwindigkeitsanzeige	'-
Drehzahlbereich (U/min)	'-
Lnge des Rhrstabes max (mm)	'-

No image found

LABORTECHNIK FRÃ¶BEL GMBH
Bazienstr. 18f, D-88131 Lindau (0049)017676986491 | kontakt(at)labequip.de

Heizleistung	600 W
Heizleistung	7 K/min
Bereich der Heiztemperatur	room temp. - 325 C
Wrmesteuerung	analog
Genauigkeit der Wrmesteuerung	1 K
Geschwindigkeitssteuerung	'-
Einstellbare Sicherheitsschaltung Min.	'-
Einstellbare Sicherheitsschaltung Max.	'-
Anschluss fr externen Temperaturfhler	'-
Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor	'-
Durchschnittliche Temperaturbestndigkeit	1 K
Mae (L x B x H)	172 x 286 x 125 mm
Gewicht	2 kg
Zulssige Umgebungstemperatur	5 - 40 C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Sicherheitsklasse DIN EN 60529	IP 42
RS232 interface	'-
Analog output	'-
Spannung	220 - 230 V (115 / 100 V)
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	600 W