



## LABINCO LD814 4 position PTFE Coated Hotplate Magnetic Stirrer

### Beschreibung

- Topplate 4 x 120 mm diam. Aluminium PTFE Coated 50-1250 rpm
- Hotplate temperature 25-350C (digital)
- 4 positions in one row
- Stirring capacity 4 x 5 Ltr
- Dimensions (WxDxH) 550 x 245 x 140 mm
- Weight 10 kg
- Temperature sensor on request
- Art.nr.81402 (230V)
- Incl. 4 x spinbar

### Zustzliche Informationen

<b>Anzahl der Positionen</b>	4 in one row
<b>Max. Beladung</b>	4 x 5 ltr
<b>Motorleistung/Eingang (W)</b>	4 x 35W
<b>Motorleistung/Ausgang (W)</b>	4 x 15 W
<b>Geschwindigkeitsanzeige</b>	analog
<b>Drehzahlbereich (U/min)</b>	50 - 1250rpm
<b>Lnge des Rhrstaves max (mm)</b>	60 mm
<b>Heizleistung</b>	4 x 300 W
<b>Heizleistung</b>	7 K/min
<b>Bereich der Heiztemperatur</b>	room temp.- 350C
<b>Wrmesteuerung</b>	digital

---

<b>Genauigkeit der Wrmesteuerung</b>	1 K
<b>Geschwindigkeitssteuerung</b>	stepless
<b>Einstellbare Sicherheitsschaltung Min.</b>	'-
<b>Einstellbare Sicherheitsschaltung Max.</b>	'-
<b>Anschluss fr externen Temperaturfhler</b>	on request
<b>Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor</b>	1 K
<b>Durchschnittliche Temperaturbestndigkeit</b>	1 K
<b>Mae (L x B x H)</b>	550 x 245 x 140 mm
<b>Gewicht</b>	10 kg
<b>Zulssige Umgebungstemperatur</b>	5 - 40 C
<b>Max. Luftfeuchtigkeit</b>	80 %
<b>Sicherheitsklasse DIN EN 60529</b>	IP 42
<b>RS232 interface</b>	'-
<b>Analog output</b>	'-
<b>Spannung</b>	220 - 230 V
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	1350 W